

# ارزیابی پتانسیل صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست در آبگرمکن‌های برقی خانگی

حمیدرضا حققو<sup>\*</sup>، سعید پارسا<sup>۱</sup>، رضا عفت‌نژاد<sup>۲</sup>، گلزار حجازی<sup>۱</sup>

تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۶/۲۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۸/۸/۵

## چکیده:

در این مقاله پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در آبگرمکن‌های برقی خانگی و انرات زیست‌محیطی ناشی از صرفه‌جویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بر اساس استانداردهای بین‌المللی، پارامترهای موثر در آبگرمکن‌های برقی و روش‌های اندازه‌گیری آن مشخص گردید. سپس تعدادی از آبگرمکن‌های ساخت داخل با ظرفیت‌های متفاوت انتخاب شد و براساس معیارهای تعیین شده مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده از آزمایش‌های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. از داده‌های به دست آمده با استفاده از رگرسیون منحنی مناسب بدست آمد. سپس با توجه به کمترین و بیشترین مقدار مصرف انرژی و منحنی بدست آمده هفت ناحیه متفاوت برای تعیین رده مصرف انرژی برای ظرفیت‌های مختلف مشخص شد.

پتانسیل صرفه‌جویی آبگرمکن‌های برقی داخلی که عایق‌کاری ندارد در مقایسه با آبگرمکن‌های برقی مورد مطالعه در اتحادیه اروپا که عایق‌کاری دارد، انجام شده است. میزان اتلاف این آبگرمکن‌ها با چند جمله‌ای مدل‌سازی شده و با هم مقایسه شده است. براساس این معیار، برچسب انرژی و میزان صرفه‌جویی فنی و اقتصادی از دیدگاه مصرف کننده و از دیدگاه اقتصاد ملی و تاثیرات زیست‌محیطی ناشی از صرفه‌جویی انرژی در آبگرمکن‌های برقی خانگی مورد بررسی قرار گرفته است.

## کلمات کلیدی:

آبگرمکن برقی خانگی، صرفه‌جویی فنی و اقتصادی، زیست‌محیطی، معیار مصرف انرژی

## مقدمه

انرژی همواره محرك زندگی بشر بوده و هست. بیشتر فعالیتهای روزمره بر استفاده از انرژی استوار شده است. رشد جمعیت و گزارش جوامع روستایی به الگوهای زندگی شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها و افزایش فعالیتهای صنعتی موجب افزایش مصرف انرژی شده و از این رو، تقاضای انرژی در جهان افزایش یافته است. یکی از روش‌های مدیریت تقاضای انرژی تعیین استاندارد مصرف و برچسب انرژی تجهیزات انرژی‌بر یا انرژی‌خوار است. این روش به ویژه در دستگاه‌هایی که در بخش خانگی - تجاری کاربرد دارد، بیشتر استفاده می‌شود، زیرا تجهیزات انرژی‌خوار در بخش خانگی - تجاری بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد [۱۳، ۱۵، ۱۷].

آبگرمکن‌های برقی مخزن‌دار خانگی از جمله وسایلی است که در استانداردهای جهانی، روش‌های اندازه‌گیری و تعیین میزان مصرف انرژی آن ارائه شده است. در استاندارد IEC379 و استاندارد ملی ایران برای آبگرمکن‌های برقی شرایط آزمایش و موارد آزمایش ارائه شده است [۱۱، ۱۰].

## شرایط عمومی روش‌های اندازه‌گیری

شرایط عمومی اندازه‌گیری در خصوص آبگرمکن برقی شامل موارد زیر است [۱، ۲، ۴].

- اندازه‌گیری در اتاق بدون جریان هوا باشد. (بدون همرفت یا کنوکسیون)
- دمای محیط  $20 \pm 2$  سانتیگراد باشد.
- رطوبت نسبی هوا بیش از ۸۵ درصد نباشد.
- مقادیر دما و رطوبت نسبی فقط در شرایط پایدار قابل قبول است و در شرایطی که آب گرم از آبگرمکن خارج می‌شود، قابل قبول نیست.
- اندازه‌گیری در توان نامی انجام شود.
- در شرایطی که آب گرم است. ولتاژ باید، در حد مقدار نامی باشد و تعییرات آن بیش از ۵ درصد نباشد.
- در صورت امکان در فرکانس نامی انجام شود.
- آب ورودی در دمای  $15 \pm 2$  سانتیگراد باشد و از منبعی با فشار ثابت تامین شود، و نصب آن طبق نظر سازنده (آبگرمکن) باشد.
- تنظیم دمایپایی یا ترموستات آبگرمکن به گونه‌ای باشد که دمای متوسط آب  $65 \pm 3$  سانتیگراد باشد. تنظیم دمایپایی یا ترموستات در زمان اندازه‌گیری ثابت بماند.
- آبگرمکن‌های ایستاده، روی کف اتاق قرار می‌گیرد. کف کاذب نیز می‌تواند برای انجام بهتر اندازه‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.

اندازه‌گیری دمای آب بدون آن که آبی از آبگرمکن خارج شود توسط ترموکوپل انجام می‌شود که در داخل محفظه در قسمت بالا قرار داده شده است. دمای متوسط آب بعد از قطع دما پایی یا ترموستات ( $\theta_A$ ) برابر متوسط  $n$  مقدار دمای  $\theta_{Ai}$  است که پس از قطع دمایی یا ترموستات ثبت شده باشد و از فرمول زیر به دست می‌آید.

$$\theta_A = \frac{\sum_{i=1}^n \theta_{Ai}}{n} \quad (1)$$

دمای متوسط آب بعد از وصل دمایی یا ترموستات ( $\theta_E$ ) برابر متوسط  $n$  مقدار دمای  $\theta_{Ei}$  است که بعد از وصل دمایی یا ترموستات ثبت شده باشد و از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\theta_E = \frac{\sum_{i=1}^n \theta_{Ei}}{n} \quad (2)$$

- اندازه‌گیری دمای آب، در جریان دائمی آب خروجی انجام می‌شود. دمای اندازه‌گیری شده با دقت  $\pm 0.5\text{K}$  است و اگر از دماسنجه یا ترمومتر استفاده می‌شود باید از نوعی باشد که در هر وضعی با سرعت و دقت، دما را ثبت نماید. خواندن دما مستمر می‌باشد و یا ممکن است در فواصل مساوی در مدت تخلیه آب باشد. برای نمونه، ده مرتبه خواندن در ۵ درصد و ۱۵ درصد و ... از ظرفیت نامی می‌تواند باشد.

- اندازه‌گیری انرژی الکتریکی مصرفی به وسیله کنتور انجام می‌شود که بر حسب کیلووات ساعت و تا حدود ۰/۰۱ کیلووات ساعت را ثبت می‌نماید.

### اتلاف انرژی در ۲۴ ساعت

در این آزمایش، آبگرمکن از آب پر می‌شود، سپس جریان برق برقرار می‌شود تا دمایی یا ترموستات چند سیکل کار کند و شرایط پایدار به دست آید. در شروع و پایان قطع ترموستات، انرژی مصرف شده  $E_1$  در زمان  $t_1$  (بر حسب ساعت) برای دوره‌ای که کمتر از ۴۸ ساعت نباشد، اندازه‌گیری می‌شود. دمای آب  $\theta_{Ei}$  در هر وصل ترموستات و دمای  $\theta_{Ai}$  در هر قطع ترموستات به وسیله ترموکوپل اندازه‌گیری می‌شود. میزان مصرف انرژی  $E$  در مدت زمان ۲۴ ساعت از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$E = \frac{E_1 \times 24}{t_1} \quad (3)$$

$$\theta_M = \frac{\theta_A + \theta_E}{2} \quad (4)$$

و دمای متوسط آب ( $\theta_M$ ) از رابطه زیر به دست می‌آید:

اتلاف انرژی در مدت زمان ۲۴ ساعت ( $Q_{pr}$ ) از رابطه زیر به دست خواهد آمد:

$$Q_{pr} = \frac{45}{\theta_M - \theta_{amb}} \times E \quad (5)$$

بر حسب کیلووات ساعت در ۲۴ ساعت است که برای افزایش دمای آب به میزان  $K$  ۴۵ محاسبه می‌شود و برای مقادیر بزرگتر یا مساوی یک کیلووات ساعت با دقت ۰/۱ کیلووات ساعت اندازه‌گیری و بیان می‌شود.

بر اساس موارد مندرج در استاندارد مذکور نمونه‌های آبگرمکن‌های برقی ساخت کشور مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج آزمایش ها

نمونه‌های مورد نظر که جمما ۱۲ مورد را شامل می‌شود با توجه به معیارهای تعیین شده بر اساس استاندارد IEC379-1986 در آزمایشگاه ملی صرفه‌جویی مورد آزمایش قرار گرفت و حجم واقعی با آبگیری مخزن مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است [۹،۷]. برای رسیدن به شرایط پایدار، آبگرمکن‌ها به مدت ۲۴ ساعت در شرایط آزمایشگاه قرار داده شد. اتلاف انرژی نیز بر اساس استاندارد در مدت ۴۸ ساعت اندازه‌گیری شد بنابراین، پس از پر شدن آبگرمکن از آب سرد ورودی، آزمایش به مدت ۷۲ ساعت به طول انجامید و در آزمایش‌ها با اندازه‌گیری دمای آب در لحظه قطع و وصل ترموموستات میزان انرژی انتقالی اندازه‌گیری شد. دمای محیط در محدوده ۲۰ - ۲۶ سانتیگراد تنظیم شد. دمای میانگین آب در دوره آزمایش، در آبگرمکن با توجه به استاندارد در محدوده  $2 \pm 2$  سانتی‌گراد قرائت گردید [۱۴،۱۲].

بر اساس دماهای اندازه‌گیری شده میزان اتلاف انرژی در ۲۴ ساعت و میزان مصرف انرژی در ۲۴ ساعت و کل مصرف انرژی در طول آزمایش محاسبه شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش‌ها در جدول (۱) ارائه شده است.

جدول ۱: نتایج تجربی بدست آمده از آزمایش آبگرمکن‌های برقی

ردیف	کد آنچه ممکن	ظرفیت و اتفاقی (لیتر)	اتلاف انرژی (kWh/24h)	انرژی مصرفی (kWh/24h)	میزان تغییرات دور طاری دما ( $^{\circ}\text{C}$ )	میزانگین آب هوای تا فک آزمون ( $^{\circ}\text{C}$ )	میزانگین دمای آب (°C)	انرژی مصرفی (kWh)	کل زمان سبزی (ساعت)
۱	R120	۸۵	۴/۹	۴/۹۱	-۰/۱۲	۲۰/۱	۶۵/۸	۱۴/۸	۷۲
۲	R150	۱۰۰	۶/۵	۶/۴	-۰/۱۴	۲۰/۴	۶۶/۹	۱۹/۴	۷۲
۳	R200	۱۹۰	۸/۳	۸/۲	-۰/۲۶	۲۰/۶	۶۵/۱	۳۴/۷	۷۲
۴	A120	۸۰	۳/۶۱	۳/۶۳	-۰/۱۸۴	۲۰/۲	۶۵/۶	۱۰/۹	۷۲
۵	A150	۱۰۰	۴/۹	۴/۹	-۰/۱۸	۲۰/۴۲	۶۵/۵۲	۱۵	۷۱/۹
۶	A200	۱۸۰	۷/۵۶	۷/۴۳	-۰/۱۹	۲۰/۶	۶۴/۸	۲۲/۳۸	۷۲/۳
۷	B70	۵۸	۳/۸۱۷	۳/۸۸۲	-۰/۲۱	۱۹/۷۴	۶۵/۵۱	۱۱/۶۴۷	۷۲
۸	B120	۱۰۰	۴/۷	۴/۸	-۰/۲۹	۲۰/۵۳	۶۴/۵۴	۱۳/۷۷	۷۱/۹۲
۹	B120*	۱۰۰	۰/۳۸	۰/۱	-۰/۰۵	۲۱/۱۵	۶۴/۵۴	۱۵/۳	۷۱/۹۳
۱۰	B150	۱۳۰	۶/۷۶۹	۶/۷۳۸	-۰/۱۴	۲۰/۰۹	۶۴/۸۸	۲۰/۲۱۳	۷۲
۱۱	B200	۱۶۱	۶/۷۶	۷/۷۳	-۰/۱۶۱	۱۹/۸۷	۶۴/۷۱	۲۳/۱۸	۷۱/۹۶
۱۲	I2000	۱۳۰	۰/۹	۰/۷	-۰/۲۸	۲۰/۵	۶۴/۱۵	۱۷/۱	۷۲

روش تعیین منحنی های بندی برای آبگرمکن های مورد آزمایش

میزان اتلاف انرژی بر حسب حجم آبگرمکن‌های آزمایش شده در یک نمودار آورده شده است. برای تعیین بهترین منحنی عبور از داده‌های مذکور، منحنی‌های مختلفی بر داده‌ها درج شد. نظر به این که ارتباط مستقیم بین حجم مخزن آبگرمکن و میزان اتلاف انرژی در داده‌های آزمایشی ملاحظه شده است، منحنی  $(y=a+bV^c)$  که نسبت به منحنی‌های دیگر به داده‌های واقعی نزدیکتر و هموارتر بوده، انتخاب شده است.

منحنی درج شده نهایی به صورت زیر به دست آمده است:

$$\begin{aligned} Y &= a + bV^c \\ a &= 1/0.5189269718 \\ b &= 0/0.599319881 \\ c &= 0/91427402 \end{aligned}$$

با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، برای تعیین رتبه‌بندی حد سقف و کف برای مقادیر حداکثر و حداقل داده‌های آزمایشی در نظر گرفته شد و منحنی مذکور از این نقاط عبور داده شد. به دین ترتیب، محدوده سقف و کف رده‌بندی برای حجم‌های مختلف بدست آمد. فاصله بین کرانه بالایی و پایینی به هفت قسمت A تا G تقسیم‌بندی شد و رتبه‌های A تا G برای حجم‌های مختلف آبگرمکن‌های برقی برای ارائه برچسب مصرف انرژی ارائه گشت.

#### ارزیابی میزان صرفه جویی انرژی آبگرمکن‌های برقی

حجم محصولات در سال ۱۳۸۶ بر اساس آمار وزارت صنایع حدود ۱۵۹۰۰۰ دستگاه بوده است [۶]. میزان تولید بر اساس مجوزهای تولیدی صادر شده در وزارت صنایع حدود ۱۸۸۰۰۰ دستگاه در سال بوده است. با توجه به بازار مصرف آبگرمکن‌های برقی به نظر می‌رسد که در آینده (تا سال ۱۳۹۲) رشد تولید سالانه آبگرمکن‌های برقی حدود ۳/۵ درصد باشد. به این خاطر میزان تولید سالانه تا سال ۱۳۹۲ به صورت تخمینی در جدول زیر ارائه شده است [۷،۸].

جدول ۲: پیش‌بینی میزان تولید در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲

سال	میزان تولید سالانه (دستگاه)
۱۳۸۶	۱۵۹۰۰۰
۱۳۸۷	۱۶۴۶۵۶
۱۳۸۸	۱۷۰۳۲۴
۱۳۸۹	۱۷۶۲۸۶
۱۳۹۰	۱۸۲۴۵۶
۱۳۹۱	۱۸۸۱۴۳
۱۳۹۲	۱۹۵۴۵۱

پتانسیل صرفه‌جویی آبگرمکن‌های برقی داخلی که عایقکاری ندارد در مقایسه با آبگرمکن‌های برقی مورد مطالعه در اتحادیه اروپا که با ۵ سانتی‌متر فوم پلی بورتان و با ضریب هدایت حرارتی  $K = 0.035 \text{ W/m}^0\text{K}$  عایق‌کاری شده است، انجام پذیرفت. میزان اتلاف انرژی در این آبگرمکن‌ها با فرمول‌های ارائه شده مدل‌سازی شده است.

$$L = 0.2 + 0.05 V^{2/3} \quad (6)$$

برای آبگرمکن عایق‌کاری شده اتحادیه اروپا  
برای آبگرمکن‌های بدون عایق ساخت داخل

$$L = 0.518 + 0.0599 V^{1/427} \quad (7)$$

که  $L$  میزان اتلاف انرژی در ۲۴ ساعت برحسب کیلو وات ساعت است.

گفتنی است عایق کاری آبگرمکن های برقی مهم ترین عامل در صرفه جویی انرژی است. بنابراین، در صورتی که آبگرمکن های برقی ساخت داخل با ۵ سانتی متر فوم پلی یورتان با ضریب گردایت حرارتی  $K=0.035\text{W/m}^0\text{k}$  عایق کاری شود، میزان اتلاف انرژی آن از فرمول های فوق بدست می آید.

هزینه میانگین تولید برق در سال ۱۳۸۶ مقدار ۴۴۰ ریال و هزینه میانگین برق مصرفی در سال ۱۳۸۶ برابر ۱۹۰ ریال در نظر گرفته شده است. (به ترتیب با رشد ۲/۵ برای هزینه تولید و ۱۰ درصد برای هزینه برق مصرفی) این هزینه ها برای سال های آتی محاسبه شده و نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است [۱۶,۷].

جدول (۳): هزینه میانگین تولید برق و هزینه میانگین مصرف برق در سال های مورد محاسبه

برق مصرفی (ریال)	تولید برق (ریال)	هزینه میانگین سال
۱۹۰	۴۴۰	۱۳۸۶
۲۰۹	۴۵۱	۱۳۸۷
۲۳۰	۴۶۲	۱۳۸۸
۲۵۳	۴۷۴	۱۳۸۹
۲۷۸	۴۸۶	۱۳۹۰
۳۰۶	۴۹۸	۱۳۹۱
۳۳۷	۵۱۰	۱۳۹۲

جدول (۴): میزان صرفه جویی در مصرف برق به ازای ۵ سانتی متر عایق کاری و کار کرد شباه روزی آبگرمکن برقی  
(هزینه هر کیلووات ساعت تولید برق در سال ۱۳۸۶ برابر ۴۴۰ ریال)

آرامدۀ اصدار کمپانی (میلیون ریال)	آرامدۀ سالانه از کمپانی (میلیون ریال)	کاهش پنجه تجمیعی (میلیون ریال)	کاهش پنجه سالانه (میلیون ریال)	ضرفه جویی بر مصرف بوق (میلیون کیلووات ساعت)	هزینه تولید برق (ریال)	هزینه مصرف برق (ریال)	هزینه تولید برق (سینگاره)	هزینه مصرف برق (سینگاره)	تاریخ
-	-	-	-	-	۱۹۰	۴۴۰	۱۵۹۰۰۰	۱۳۸۶	
۸۵۴۵۹/۳۰	۸۵۴۵۹/۳۰	۵۵۱۲۰/۳۴	۵۵۱۲۰/۳۴	۲۲۷/۷۷	۲۰۹	۴۵۱	۱۶۴۵۶۵	۱۳۸۷	
۱۷۳۹۰.۸/۹۵	۸۸۴۴۹/۶۵	۱۰۹۸۱۲/۰۲	۵۴۶۹۱/۶۸	۲۳۵/۷۴	۲۳۰	۴۶۲	۱۷۰۳۲۴	۱۳۸۸	
۲۶۵۴۵۴	۹۱۵۴۵/۰۵	۱۶۳۷۳۳/۸۱	۵۳۹۲۱/۷۹	۲۴۳/۹۹	۲۵۳	۴۷۴	۱۷۶۲۸۶	۱۳۸۹	
۳۶۰۲۰۳/۲۶	۹۴۷۴۹/۲۶	۲۱۶۲۶۰/۰۵	۵۲۵۲۶/۲۴	۲۵۲/۵۳	۲۷۸	۴۸۶	۱۸۲۴۵۶	۱۳۹۰	
۴۵۸۲۶۹/۲۸	۹۸۰۶۶/۰۲	۲۶۶۴۴۳/۰۹	۵۰۱۸۳/۰۴	۲۶۱/۳۷	۳۰۶	۴۹۸	۱۸۸۸۴۲	۱۳۹۱	
۵۵۹۷۶۸/۳۸	۱۰۱۴۹۹/۱۰	۳۱۲۲۴۳/۰۵	۴۶۷۹۹/۹۶	۲۷۰/۵۲	۳۳۷	۵۱۰	۱۹۵۴۵۱	۱۳۹۲	

جدول ۵: میزان صرفه جویی در مصرف سوخت به ازای ۵ سانتیمتر عایقکاری و کارکرد شبانه روزی آبگرمکن برقی

سال	تولید سالانه (دستگاه)	کاهش سالانه مصرف سوخت (میلیون بشکه معادل نفت خام)	درآمد سالانه صادرات نفت (میلیون ریال)	درآمد تجمعی از صادرات نفت (میلیون ریال)
۱۳۸۶	۱۵۹۰۰۰	-	-	-
۱۳۸۷	۱۶۴۵۶۵	۰/۱۳۴۰۰۹	۱۱۰۶۱۷/۱۲	۱۱۰۶۱۷/۱۲
۱۳۸۸	۱۷۰۳۲۴	۰/۱۳۸۶۹۹	۱۱۴۴۸۷/۷۷	۲۲۵۱۰۴/۸۹
۱۳۸۹	۱۷۶۲۸۶	۰/۱۴۳۵۵۳	۱۱۸۴۹۴/۴۱	۳۴۳۵۹۹/۲۹
۱۳۹۰	۱۸۲۴۵۶	۰/۱۴۸۵۷۷	۱۲۲۶۴۱/۸۸	۴۶۶۲۴۱/۱۷
۱۳۹۱	۱۸۸۴۴۲	۰/۱۵۳۷۷۸	۱۲۶۹۳۵/۰۵	۵۹۳۱۷۶/۲۲
۱۳۹۲	۱۹۵۴۵۱	۰/۱۵۹۱۶۲	۱۳۱۳۷۸/۷۷	۷۲۴۵۵۴/۹۹

جدول ۶: میزان صرفه جویی در مصرف برق به ازای ۵ سانتیمتر عایقکاری و کارکرد آبگرمکن برقی فقط هفت ساعت در شبانه روز (هزینه هر کیلووات ساعت تولید برق در سال ۱۳۸۶ برابر ۴۴۰ ریال)

سال	تولید سالانه (دستگاه)	هزینه تولید (ریال)	هزینه برق (ریال)	هزینه برق (پیلوبون کلکوان ساعت)	مصرف برق در سالانه (میلیون بشکه)	کاهش سالانه نفت (میلیون بشکه)	درآمد سالانه از صادرات برق (میلیون ریال)	درآمد تجمعی از صادرات برق (میلیون ریال)
۱۳۸۶	۱۵۹۰۰۰	۴۴۰	۱۹۰	-	۶۶/۴۳	۱۶۰۷۶/۰۶	۲۴۹۲۴/۵۴	-
۱۳۸۷	۱۶۴۵۶۵	۴۵۱	۲۰۹	-	۶۸/۷۶	۱۵۹۵۲/۲۲	۲۵۷۹۸/۷۵	۲۴۹۲۴/۵۴
۱۳۸۸	۱۷۰۳۲۴	۴۶۲	۲۲۰	-	۷۱/۱۶	۱۵۷۲۶/۳۶	۴۷۷۵۴/۷۴	۲۶۶۹۹/۲۳
۱۳۸۹	۱۷۶۲۸۶	۴۷۴	۲۵۳	-	۷۳/۶۵	۱۵۳۱۹/۲	۶۳۰۷۲/۹۴	۲۷۶۳۲/۴۸
۱۳۹۰	۱۸۲۴۵۶	۴۸۶	۲۷۸	-	۷۶/۲۲۳	۱۴۶۲۶/۱۶	۷۷۷۱۰/۱	۲۸۶۰۱/۵
۱۳۹۱	۱۸۸۴۴۲	۴۹۸	۳۰۶	-	۷۸/۹۰	۱۳۶۴۹/۷	۹۱۲۵۹/۸	۲۹۶۰۳/۲۸
۱۳۹۲	۱۹۵۴۵۱	۵۱۰	۳۳۷	-	-	-	-	۱۶۳۲۶/۰۷۸

### تخربی محیط زیست

برق یکی از حامل‌های انرژی است که در کشور ما، بخش عمده‌ای از آن در نیروگاه‌های سوخت فسیلی تولید می‌شود. فرآیند احتراق سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها منجر به انتشار گازهای آلینده شده و اثرات تخریب‌کننده‌ای بر محیط‌زیست دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده سهم نیروگاه‌های کشور در تولید آلینده‌های  $\text{SPM}$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{SO}_3$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{NO}_x$  در سال

۱۳۸۴ به ترتیب برابر  $11/8, 18/2, 23/5, 25/1, ۰/۳, ۵/۰$  درصد بوده است. سهم تولید CO در نیروگاههای کشور در سال مذکور بسیار ناچیز بوده است. بر اثر تولید گازهای آلینده صدماتی به اکوسیستم و بهداشت و سلامت افراد جامعه و ساختارهای فیزیکی از جمله ساختمان‌ها و بناهای مختلف، مواد و محصولات تولیدی وارد می‌شود که ضرورت دارد برای جبران این آسیب‌ها در اقتصاد کشور هزینه‌های انجام شود. به مجموع پولی که جهت جبران آسیب‌های وارد بر اکوسیستم، بهداشت و سلامت افراد، جامعه، مواد و محصولات تولیدی، بناها و ساختمان‌ها هزینه می‌شود، هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار گازهای آلینده و گازهای گلخانه‌ای می‌گویند. هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در نیروگاههای کشور در سال ۱۳۸۴ برای گازهای  $CO_2, CH, SO_3, NO_x$  به ترتیب برابر  $70.9, 20.47, 22.99, 3$  و  $57.8$  میلیارد ریال بوده است. با توجه به میزان برق تولیدی نیروگاه‌ها در سال ۸۴ هزینه‌های اجتماعی انتشار گازهای  $NO_x, CO_2, SO_2$  به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی به ترتیب برابر  $89/58, ۶/۳۷, ۴۹/۵$  ریال است که در مجموع معادل رقم  $۱45/1$  ریال به ازای هر کیلووات ساعت برآورده است. میانگین سال‌های  $1383$  و  $1384$  انتشار گازهای آلینده  $NO_x, SO_2, CO, SPM, CH, CO_2, SO_3, C$  از بخش نیروگاهی کشور بر حسب گرم بر کیلووات ساعت به ترتیب برابر  $86/۸, ۷۹/۷, ۰/۰۰۷, ۱۵۳/۷۲۱, ۰/۰۰۱, ۰/۰۱۷, ۰/۰۵۴$  بوده است. در جدول‌های زیر، میزان کاهش آلینده‌های زیست محیطی و کاهش هزینه‌های اجتماعی آنها بر اثر اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی در آبگرمکن‌های برقی ارائه شده است.

جدول ۷: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از صرفه‌جویی مصرف برق در آبگرمکن‌های برقی به ازای ۵ سانتی‌متر و کارکرد شبانه‌روزی بر اساس میانگین انتشار آلینده‌ها در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ [۵]

سال	صرفه‌جویی در مصرف برق (میلیون کیلووات ساعت)	SPM (تن)	CH (تن)	CO (تن)	$SO_3$ (تن)	C (تن)	$SO_2$ (تن)	$NO_x$ (تن)
۱۳۸۷	۲۲۷/۷۷	۱۲/۳۰	۳/۸۷۲	۰/۲۲۷	۱/۵۹۴	۳۵۰۱۳/۰۳	۱۸۱/۵۳	۱۹۷/۲۵
۱۳۸۸	۲۳۵/۷۴	۱۲/۷۳	۴/۰۰۷	۰/۲۳۵	۱/۶۵۰	۳۶۲۳۸/۱۹	۱۸۷/۸۸	۲۰۴/۱۵
۱۳۸۹	۲۴۳/۹۹	۱۳/۱۷	۴/۱۴۷	۰/۲۴۳	۱/۷۰۸	۳۷۵۰.۶/۳۸	۱۹۴/۴۶	۲۱۱/۲۹
۱۳۹۰	۲۵۲/۵۳	۱۳/۶۴	۴/۲۹۳	۰/۲۵۲	۱/۷۶۷	۳۸۸۱۹/۱۶	۲۰۱/۲۶	۲۱۸/۶۹
۱۳۹۱	۲۶۱/۳۷	۱۴/۱۱	۴/۴۴۳	۰/۲۶۱	۱/۸۲۹	۴۰۱۷۸/۰۶	۲۰۸/۳۱	۲۲۶/۳۵
۱۳۹۲	۲۷۰/۵۲	۱۴/۶۱	۴/۵۹۸	۰/۲۷۰	۱/۸۹۳	۴۱۵۸۴/۶۰	۲۱۵/۶۰	۲۳۴/۲۷

جدول ۸: میزان کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از صرفه‌جویی انرژی آبگرمکن‌های برقی عایقکاری شده

سال	صرفه‌جویی در مصرف برق (میلیون کیلو وات ساعت)	کاهش هزینه‌های اجتماعی (میلیون ریال)
۱۳۸۷	۲۲۷/۷۷	۳۳۰۴۹/۴۳
۱۳۸۸	۲۳۵/۷۴	۳۴۲۰۵/۸۷
۱۳۸۹	۲۴۳/۹۹	۳۵۴۰۲/۹۵
۱۳۹۰	۲۵۲/۵۳	۳۶۶۴۲/۱۰
۱۳۹۱	۲۶۱/۳۷	۳۷۹۲۴/۷۸
۱۳۹۲	۲۷۰/۵۲	۳۹۲۵۲/۴۵

### تاثیر اقدامات بهینه‌سازی آبگرمکن‌های برقی و صرفه‌جویی در مصرف برق

همانگونه که اشاره شد انجام بعضی از اقدامات از جمله عایقکاری بدنه و سقف آبگرمکن‌های برقی، استفاده از تله حرارتی و استفاده از مخزن پلاستیکی، منجر به کاهش اتلاف انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود. اجرای این اقدامات باعث افزایش قیمت تمام شده آبگرمکن‌های برقی خواهد شد. ارزیابی اقتصادی اقدامات هزینه‌بر مذکور بر اساس نتایج بدست آمده از محاسبات مربوط به زمان برگشت سرمایه و یا هزینه طول دوره عمر انجام می‌شود. از میان اقدامات ذکر شده، دو گزینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. گزینه اول شامل عایقکاری بدنه و رویه بالایی با عایق فوم به ضخامت ۵ سانتی‌متر و نصب تله حرارتی پلاستیکی است. گزینه دوم عایقکاری بدنه و رویه بالایی با عایق فوم به ضخامت ۲/۵ سانتی‌متر و نصب تله حرارتی پلاستیکی است. قیمت میانگین آبگرمکن‌های برقی مخزن‌دار ساخت داخل در سال ۱۳۸۶ حدود یک میلیون ریال برآورد می‌شود. با توجه به ابعاد آبگرمکن‌های تولیدی ساخت داخل مساحت سطح جانبی و رویه بالایی حدود ۲ متر مربع است که به طور میانگین حدود ۲ متر مربع عایق نیاز دارد. هزینه عایق با ضخامت ۵ سانتی‌متر و فلز نگهدارنده و هزینه‌های جانبی به ترتیب برابر ۱۳۰۰۰۰، ۷۵۰۰۰، ۸۵۰۰۰ ریال و جمعاً به مبلغ ۲۹۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. هزینه تله حرارتی پلاستیکی نیز حدود ۷۰۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. به این لحاظ در شرایط کنونی پیش‌بینی می‌شود که قیمت تمام شده اجرای گزینه اول برای آبگرمکن‌های برقی حدود ۱۳۶۰۰۰ ریال باشد. با توجه به مطالب ارایه شده پیش‌بینی می‌شود که با اجرای اقدامات گزینه اول اتلاف انرژی حدود ۷۰ درصد کاهش یابد که معادل ۳/۵۶۱ کیلو وات ساعت در روز خواهد شد. بر اساس جدول بهای میانگین هر کیلو وات ساعت برقی مصرفی در سال ۱۳۸۶ برابر ۱۹۰ ریال است که به این ترتیب برگشت سرمایه حدود ۱/۴۵ سال خواهد بود. قیمت تمام شده آبگرمکن‌های برقی در سال ۱۳۸۶ به اجرای گزینه دوم به حدود ۱۲۸۵۰۰۰ ریال می‌رسد. میزان کاهش اتلاف انرژی در این حالت حدود ۴۸ درصد خواهد بود و به مقدار ۲/۴۴۲ کیلو وات ساعت در روز می‌رسد. برگشت سرمایه با اجرای این گزینه حدود ۱/۶۸ سال خواهد بود.

### نتیجه گیری

همانگونه که اشاره شد عایقکاری بدنه و سقف آبگرمکن‌های برقی و استفاده از تله حرارتی منجر به کاهش اتلاف حرارت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود که برای اجرای آنها هم از نظر مصرف کننده و هم از دیدگاه اقتصاد ملی توجیه لازم وجود دارد. تأمین مواد لازم و همچنین حمایت های دولت از تولید کنندگان و واقعی شدن هزینه‌های برق می‌تواند روند بهینه‌سازی مصرف برق را در آبگرمکن‌های برقی تسريع نماید.

## سپاسگزاری

از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو که این تحقیق را مورد حمایت قرار دادند، سپاسگزاری می‌شود.

## منابع

- [۱] استاندارد ایران شماره ۱۵۶۳، روش‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد آبگرمکن برقی مخزن‌دار برای مصارف خانگی، تجدید نظر- چاپ سوم، شهریور ۱۳۷۰.
- [۲] استاندارد ایران شماره ۱۵۶۳-۲، معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی آبگرمکن‌های مخزن‌دار برقی خانگی، شهریور ۱۳۸۳.
- [۳] ترازname انرژی سال ۱۳۸۴، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی.
- [۴] حقگو، حمیدرضا و همکاران، گزارش نهایی پروژه بازنگری در تدوین استاندارد و برچسب انرژی آبگرمکن‌های برقی مخزن‌دار خانگی، پژوهشگاه مواد و انرژی، ۱۳۸۷.
- [۵] سایت توانیر، آمار تفضیلی صنعت برق.
- [۶] سایت وزارت صنایع، آمار تفضیلی تولید.
- [7] Australian/New Zealand Standard, AS/NZS 1056, Storage Water Heaters.
- [8] British Standard, BS3999-Part 2-1991 Methods of Measuring the Performance of Household Electrical Appliances part 2. Thermal Storage Electric Water-Heater.
- [9] Harrington.L,Damnics,M,Energy Labeling and Standards Programs throughout the World,NAECC Report, July 2004.
- [10] IEC 379-1987, Methods for Measuring the Performance of Electric Storage Water Heaters for Household Purpose.
- [11] IEC 60379, 2001, DINEN60379, Verfahren Zum Messen der Gebrauchseigenschaften Von Elektrischen Warmwasserspeicher für den Hausgebrauch.  
Part 2: Specific Requirements for Water Heaters with Single Shells.  
Part 3: Specific Requirements for Water Heaters with Composite Shells.  
Part 4: Daily Energy Consumption Calculations for Electric Types.  
Part1: General Requirements.
- [12] www: Analysis of Energy efficiency of Demestic Electric Storage Water Heaters. Final Reports, 1998.
- [13] www: Energy Labelling of Domestics Electric Storage Water Heaters, Options, Oct 2002.
- [14] www: Energy Labelling of Domestics Electric Storage Water Heaters, Options, Oct 2002.
- [15] www: Technical Study Improving on Electric Water Heater Efficiency, Final Report, 2000.
- [16] www: Technical Study Improving on Electric Water Heater Efficiency, Final Report, 2000.
- [17] www: Water Heater Draft Criteria Analysis.